

ANDBANK  
**G***SERIES* /

*COMPLEMENT N° 1*

*REGLAMENT*

*TÈCNIC*

**2025**

## 6. VEHICLES ADMESOS A LA CATEGORIA SPEED CAR

El motor ha de ser estrictament de sèrie (d'origen) amb una màxima cilindrada de 600 cc. **en motors de quatre cilindres i 890cc en motors de tres cilindres**

### Xassis i carrosseria

Tots els vehicles construïts a partir de l'1/01/2010, han de tenir la seva estructura dissenyada per permetre l'ancoratge de els cinturons arnès d'acord amb les especificacions necessàries per a l'ús del sistema de retenció per al cap (HANS) per part del pilot, així com per poder ser equipats amb seients homologats FIA.

A més, han de tenir una homologació ~~de qualsevol ADN~~ **FIA**

### Pes

En cap moment de la prova el pes mínim del vehicle podrà ser inferior a ~~320kg~~ **345kg** sense pilot, sense combustible, sense aigua al polvoritzador i en ordre de marxa. L'ús de llast està ~~prohibit~~ **permès**.

### Dipòsits de combustible, oli i refrigeració

El dipòsit de combustible ha de ser metàl·lic i ha d'estar situat darrere el seient. No pot estar al compartiment del pilot, i n'ha d'estar separat per un panell antifoc l'aresta superior del qual ~~estarà a l'alçada del tub superior de l'arc principal~~ **cobrirà tota la superfície de l'arc principal** i que ha d'assegurar l'estanquitat de l'habitacle respecte al compartiment motor.

### Protecció contra incendis

S'ha de col·locar una mampara vertical solidària al terra del vehicle i als muntants de l'arc central, que s'estendrà a tota l'amplada dels muntants esmentats i la seva aresta superior ~~estarà, com a mínim, per damunt les espatlles del pilot i en cap cas la seva alçada serà menor de 50cm. des del terra del vehicle.~~ **cobrirà tota la superfície de l'arc principal, des de la part inferior del xassis fins el punt més alt de l'arc principal**

### Llums

~~Està prohibit qualsevol dispositiu que la desconnecti.~~ **Està permès un dispositiu que permeti connectar i desconnectar aquesta llum de pols quan el vehicle no està en marxa.**

### Estructura de Seguretat

Tots els vehicles han de tenir una estructura de seguretat homologada per ~~qualsevol ADN~~ **la FIA**.

## 8. LIMITACIÓ DE PNEUMÀTICS PER CAMPIONAT

El nombre màxim de pneumàtics autoritzats durant **tot** el campionat es de:

CLIO ICE TROPHY:	6 per vehicle (3 davant + 3 darrera)
SIDE BY SIDE:	8 per vehicle
SPEED CAR	<del>4 per vehicle</del> <b>6 per vehicle</b>
GIAND	4 per vehicle