

ANDBANK
G*SERIES* |

*COMPLÉMENT N° 1
RÉGLEMENT
TECHNIQUE*

2025

6. VÉHICULES ADMIS DANS LA CATÉGORIE SPEED CAR

Le moteur doit être strictement standard (d'origine) avec une cylindrée maximale de 600 cc. **dans les moteurs à quatre cylindres et 890 cm³ dans les moteurs à trois cylindres**

Châssis et carrosserie

Tous les véhicules construits après le 01/01/2010 doivent avoir leur structure conçue pour permettre l'ancrage ceintures de harnais conformes aux spécifications nécessaires à l'utilisation de l'appuie-tête (HANS) par le pilote, ainsi qu'à l'équipement de sièges homologués FIA.

De plus, ils doivent avoir l'approbation de ~~tout ADN.~~ **FIA**

Poids

À aucun moment de l'essai, le poids minimum du véhicule ne doit être inférieur à ~~320 kg~~ **345kg** sans conducteur, sans carburant, sans eau dans le pulvérisateur et en ordre de marche. L'utilisation de poids est ~~interdite~~ **autorisée**.

Réservoirs de carburant, d'huile et de refroidissement

Le réservoir de carburant doit être en métal et doit être situé derrière le siège. Il ne peut pas se trouver dans le compartiment du pilote, et ~~doit en être séparé par un panneau coupe feu dont le bord supérieur sera à la hauteur du tube supérieur de l'arc principal,~~ **couvrira toute la surface de l'arc principal** et qu'il devra assurer l'étanchéité de l'habitacle par rapport au compartiment moteur.

Protection contre l'incendie

Une cloison verticale doit être placée fixée au plancher du véhicule et aux montants de l'arc central, qui s'étendra sur toute la largeur desdits montants et dont le bord supérieur ~~sera au moins au dessus des épaules du conducteur et en aucun cas leur hauteur ne doit être inférieure à 50 cm du sol du véhicule.~~ **couvrira toute la surface de l'arche principale, du bas du châssis jusqu'au point le plus haut de l'arche principale**

Lumières

~~Tout appareil qui le déconnecte sera interdit.~~ **Un appareil est autorisé à connecter et déconnecter cette lumière pulsée lorsque le véhicule ne roule pas.**

Structure de sécurité

Tous les véhicules doivent être équipés d'une structure de sécurité approuvée par n'importe ~~quel ADN.~~ **FIA**

8. LIMITATION DES PNEUS PAR CHAMPIONNAT

Le nombre maximum de pneus autorisés pendant **toute la durée** du championnat est de :

CLIO ICE TROPHY:	6 par véhicule (3 à l'avant + 3 à l'arrière)
SIDE BY SIDE:	8 par véhicule
SPEED CAR:	4 par véhicule 6 par véhicule
GIAND:	4 par véhicule